


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ВИНТОВЫХ НАСОСОВ РСМ

СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ВИНТОВЫХ НАСОСОВ

keep it moving 

Удостоверьтесь дважды в производительности вашего нового винтового насоса перед запуском или отрегулируйте часть бывших в использовании винтовых насосов для снижения капитальных затрат с помощью испытательного стенда винтовых насосов РСМ.

Преимущества:

- Простая и надежная конструкция, легкая в обслуживании в удаленных местах
- Соответствие ISO 15 136-1
- Возможность тестирования насосов РСМ и любых других насосов бренда

Эксплуатационные характеристики*:

- Макс. уровень: 5 600 баррелей в сутки
- Макс. давление 207 бар
- Макс. скорость 400 об/мин
- Температура среды: 0 до 90°C
- Мин. внешний диаметр винтового насоса: 2" 3/8
- Макс. внешний диаметр винтового насоса: 4"
- Мин. длина винтового насоса: -
- Макс. длина винтового насоса: 12 м

* стандартная конфигурация, другие спецификации или опции доступны по запросу



PCM

Artificial Lift Solutions

РАЗМЕРЫ

- Основная конструкция: длина 3 м x ширина 1,2 м
- Требуемая площадь (приблизительно): длина 27 м (3 + 12 + 12) x ширина 3,2 м (1,2 + 1 + 1)

КОНСТРУКЦИЯ

- Стальной корпус из 3/16” стальной пластины

ПРИВОД

- Консоль оператора с цифровыми показаниями оборотов, крутящего момента и таймера, а также переключателем вкл / выкл, скоростью
- 100 л.с., 380 вольт, Привод переменной скорости
- 100 л.с., 1450 об / мин, 380 вольт, 50 Гц Электродвигатель Max Motion с максимальной эффективностью
- Ременной привод
- 1 ½” полированная насосная штанга
- Подшипник, кабина и герметичная сальниковая коробка

УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ

- Воздушная заслонка с ручным управлением
- 2 манометра;

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ

- Автоматический трехходовой клапан с таймером для перенаправления потока в резервуар для удаления жидкой фазы
- Смотровое стекло на резервуаре с шагом CM для ручного считывания

ПРОЧЕЕ

- Переключатель управления и питания насоса подачи воды
- Электрический нагреватель резервуара.
- Насос подачи воды
- 2 ”подающий шланг (приблизительная длина) 60 футов
- Запасные части: 2 запасных полированных штанги, упаковка, клиновидные ремни.

